

大型、広範囲への大容量の汎用バーナ



【15SSO】



【10SS】

- 安定燃焼するためにパイロット孔をらせん状にしたバーナです。
- 燃焼範囲が広く、火炎形状の調整が簡単です。
- ガラス加工用や各種加熱用バーナとして幅広く使用可能です。
- パイロットバーナとしても使用可能です。
- 使用条件や燃焼量に応じてSS型(内ねじタイプ)、SSO型(外ねじタイプ)の2種類があります。

## ◆ 標準仕様品

スワールステクタイトバーナ (SSOバーナ)

型 式	外径Dφ	メイン炎孔径dmφ	各バーナ内圧におけるインプット(kW)			lift up (kW)
			0.5kPa	1.5kPa	3.0kPa	
8SSO	13.8	4	1.28	2.38	3.49	1.45
10SSO	17.3	5	2.97	5.35	7.79	3.26
15SSO	21.7	8	5.70	9.89	13.96	4.54

スワールステクタイトバーナ (SSバーナ)

型 式	外径Dφ	有効炎孔面積mm <sup>2</sup> *	各バーナ内圧におけるインプット(kW)			
			0.5kPa	1.5kPa	3.0kPa	6.0kPa
10SS	35	56.6	5.12	8.14	12.79	-
15SS	40	83.9	7.33	12.79	18.61	-
20SS	50	154.6	13.96	25.59	37.22	52.34

\*有効炎孔面積とは主炎孔面積+パイロット炎孔面積です。